Polyester Befehlsgeber

Typ:	A21-E1-…..
Werkstoff:	glasfaser verstärkter Polyester schwarz
Design:	geschraubter Deckel
Schutzart:	max. IP 66
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C (Standard) -40°C bis +60°C (erweitert)
Zündschutzart:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61591 1
Verfügbare Varianten:	1-fach Gerät (122x120x90mm) 2-fach Gerät (122x120x90mm) 3-fach Gerät (220x120x90mm) 4-fach Gerät (220x120x90mm)

Vorteile

Die Polyester Befehlsgeber vom Typ A21-E1- werden hauptsächlich im Maschinen und Anlagenbau eingesetzt wo ein hoher Grad an Beständigkeit gegen Umwelteinflüssen gefordert ist. Sie sind bescheinigt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 21. Die Bestückung mit Befehls- und Meldegeräten erfolgt individuell nach Kundenvorgabe.

Aluminium Befehlsgeber

Typ:	A21-E2-…..
Werkstoff:	Aluminium grau
Design:	geschraubter Deckel
Schutzart:	max. IP 66
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C (Standard) -40°C bis +60°C (erweitert)
Zündschutzart:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61591 1
Verfügbare Varianten:	1-fach Gerät (122x120x90mm) 2-fach Gerät (122x120x90mm) 3-fach Gerät (220x120x90mm) 4-fach Gerät (220x120x90mm)

Vorteile

Die Aluminium Befehlsgeber vom Typ A21-E2- werden hauptsächlich im Maschinen und Anlagenbau eingesetzt wo ein besonders robustes Metallgehäuse gefordert ist. Sie sind bescheinigt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 21. Die Bestückung mit Befehls- und Meldegeräten erfolgt individuell nach Kundenvorgabe.

Edelstahl Befehlsgeber

Typ:	A21-E3-…..
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
Design:	geschraubter Deckel
Schutzart:	max. IP 66
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C (Standard) -40°C bis +60°C (erweitert)
Zündschutzart:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Zertifikat:	TPS 07 ATEX 61591 1
Verfügbare Varianten:	1-fach Gerät (120x120x76mm) 2-fach Gerät (160x120x76mm) 3-fach Gerät (210x120x76mm) 4-fach Gerät (260x120x76mm)

Vorteile

Die Edelstahl Befehlsgeber vom Typ A21-E3- werden hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie, Chemie und Pharmazie eingesetzt wo ein hoher Grad an Korrosionsbeständigkeit gefordert ist. Sie sind bescheinigt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 21. Die Bestückung mit Befehls- und Meldegeräten erfolgt individuell nach Kundenvorgabe.